

MJ-2.3 ST

MJ-2.3 DT

Разрушительная сверхсила
- круглый год



SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 8 666 2011
suokone@suokone.com
www.suokone.com; www.mericrusher.com

MJ-2.3 ST

MJ-2.3 DT

Разрушительная сверхсила

- круглый год

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Строительство зимних дорог
- Подготовка почвы к лесопосадкам
- Содержание лесных дорог
- Измельчение кустов и подроста

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка/поддержание зеленой зоны перед высажкой насаждений

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Рекультивация залежных земель
- Содержание полей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Контраножи, крепеж болтами
- Износостойкая пластина Hardox на корпусе
- Ротор STD с твердосплавными резцами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Муфта предохранительная ROC с управлением при помощи давления (патент Suokone Oy)
- Валочная балка
- Плита защитная/направляющая, фиксированная (передняя)
- Задний ролик с гидроприводом
- Гидравлический верхний рычаг навески

Требования к базовой машине

Трактор 4-колесный		
Монтаж, класс 3-точечного навески	KAT 2	
Гидравлические соединения	2 шт. 2-сторонние	
Частота вращения ВОМ	(540) /1000 об/мин	
Рабочая скорость	"Ползущая" (ходоуменьшитель)	
Технические характеристики	MJ-2.3 ST	MJ-2.3 DT
Мощность ST / DT	70 - 90 л.с.	90 - 180 л.с.
Подача	Механическая с ВОМ	
Бортовой редуктор	Цепной, 2-рядный	
Муфта	РОС-2 либо FT44	
Диаметр/ширина ротора	400 / 2250 мм	
Количество резцов	96 (Ротор T25)	
Макс. рабочая глубина	200 мм	
Основные размеры		
Длина	1550 мм	
Ширина ST / DT	2700 мм	
Высота	1220 мм	
Вес ST / DT	1080 кг	1230 кг
Вес, с принадлежностями ST / DT	1580 кг	1730 кг

