

# MJFS-240 STX

# MJFS-240 DTX

Впечатляющее превосходство  
— круглый год



SUOKONE OY  
Lastaajantie 1  
88610 Vuokatti

tel. +358 8 666 2011  
[suokone@suokone.com](mailto:suokone@suokone.com)  
[www.suokone.com](http://www.suokone.com); [www.mericrusher.com](http://www.mericrusher.com)

# MJFS-240 STX

# MJFS-240 DTX

Впечатляющее превосходство  
— круглый год

## ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

### ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Подготовка почвы к лесопосадке
- Строительство дорог-зимников
- Уход за лесными дорогами
- Удаление кустов и зарослей

### СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Расчистка целинных и залежных земель / рекультивация
- Содержание полей

### СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Контраножи, крепящиеся болтами
- Корпус с вставками из износостойкой стали Hardox
- Наклоняемый при помощи гидравлики ротор
- Ротор UNT или STB с твердосплавными резцами
- Предохранительная муфта POC с регулировкой при помощи давления (патент Suokone)

### СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка участков под зеленые насаждения и подготовка под посадку

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Сигнализация проскальзываания муфты (12V)
- Сито (гидравлическое впереди/сзади)
- Задний ролик (гидравл.)
- Направляющая плита (неподвижная впереди/гидравлическая сзади)

### Требования к трактору

Мощный и эффективный 4-колесный трактор	
3-точечный подвес	КАТ 3
Гидравлические присоединения	4 шт. 2-сторонние
Вал Отбора Мощности	1000 об/мин
Рабочая скорость	Рекоменд. Шагоуменьшитель

### Технические характеристики:

Требуемая мощность STX / DTX	280 - 400 л.с.	280 - 700 л.с.
Передача мощности		Механический ВОМ (РТО)
Бортовой редуктор		Усиленная шестеренчатая передача X-серии
Муфта предохранительная		POC-3 XL
Диаметр/ширина ротора		800 / 2440 мм
Количество резцов		104 (Ротор T25)
Рабочая глубина		400 мм
<b>Размеры:</b>		
Длина		3090 мм
Ширина STX / DTX		2860 мм
Высота		1750 мм
Масса STX / DTX		3330 кг
Масса, с принадлежностями		4550 кг
STX / DTX		5120 кг

