

# MJH-241 DTG

Разрушительная сверхсила

- круглый год



SUOKONE OY  
Lastaajantie 1  
88610 Vuokatti

tel. +358 8 666 2011  
[suokone@suokone.com](mailto:suokone@suokone.com)  
[www.suokone.com](http://www.suokone.com); [www.mericrusher.com](http://www.mericrusher.com)

# MJH-241 DTG

Разрушительная сверхсила

- круглый год

## ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

### ЛЕС

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Строительство зимних дорог
- Подготовка почвы к лесопосадкам
- Содержание лесных дорог
- Измельчение кустов и подроста

### СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка/поддержание зеленой зоны перед высадкой насаждений

### СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Рекультивация залежных земель
- Содержание полей

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Контраножи фиксированные
- Износостойкая пластина Hardox на корпусе
- Ротор UNT либо STB с твердосплавными резцами
- Муфта предохранительная РОС с управлением при помощи давления (патент Suokone Oy)

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Сигнализация проскальзывания муфты (12 вольт)
- Задний ролик с гидроприводом
- Плита защитная/направляющая, гидравлическая (передняя/задняя)
- Сито дверного типа с гидравлическим приводом (спереди/сзади)
- Гидравлический верхний рычаг навески

## Требования к базовой машине

Трактор 4-колесный

Присоединение, класс 3-точечной навески	КАТ 3
---	-------

Гидравлические соединения	3 шт. 2-сторонние
---------------------------	-------------------

Частота вращения ВОМ	1000 об/мин
----------------------	-------------

Рабочая скорость	Ходоуменьшитель
------------------	-----------------

## Технические характеристики:

Мощность	200 - 400 л.с.
----------	----------------

Передача	Механическая с ВОМ
----------	--------------------

Бортовой редуктор	Шестеренный (серия G)
-------------------	-----------------------

Муфта предохранительная	РОС-3
-------------------------	-------

Диаметр/ширина ротора	600 / 2410 мм
-----------------------	---------------

Количество резцов	106 (Ротор T25)
-------------------	-----------------

Макс. рабочая глубина	300 мм
-----------------------	--------

## Основные размеры:

Длина	2380 мм
-------	---------

Ширина	2850 мм
--------	---------

Высота	1390 мм
--------	---------

Вес	2100 кг
-----	---------

Вес, с принадлежностями	3000 кг
-------------------------	---------

