

# MJS-241 STG

# MJS-241 DTG

Разрушительная сверхсила  
- круглый год



SUOKONE OY  
Lastaajantie 1  
88610 Vuokatti

tel. +358 8 666 2011  
[suokone@suokone.com](mailto:suokone@suokone.com)  
[www.suokone.com](http://www.suokone.com); [www.mericrusher.com](http://www.mericrusher.com)

# MJS-241 STG

# MJS-241 DTG

Разрушительная сверхсила  
- круглый год

#### ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

##### ЛЕС

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Строительство зимних дорог
- Подготовка почвы к лесопосадкам
- Содержание лесных дорог
- Измельчение кустов и подроста
- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка/поддержание зеленой зоны перед высаждкой насаждений

##### СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Рекультивация залежных земель
- Содержание полей

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

##### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Контактные ножи фиксированные
- Износостойкая пластина Hardox на корпусе
- Ротор UNT с твердосплавными резцами
- Муфта предохранительная РОС с управлением при помощи датчиков (патент Suokone Oy)

##### СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка/поддержание зеленой зоны перед высаждкой насаждений

##### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Валочная балка с гидроприводом
- Трамбовочный барабан с гидроприводом
- Плита защитная/направляющая, гидравлическая (передняя)
- Сито дверного типа с гидравлическим приводом (спереди)
- Гидравлический подвес

#### Требования к базовой машине

Трактор 4-колесный		
Монтаж, класс 3-точечной навески		КАТ 3
Гидравлические соединения	3 шт. 2-сторонние	
Частота вращения ВОМ	1000 об/мин	
Рабочая скорость	"Ползущая" (ходоуменьшитель)	
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность STG / DTG	120 - 240 л.с.	150 - 300 л.с.
Передача	Механическая с ВОМ	
Бортовой редуктор	Шестеренный (серия G)	
Муфта предохранительная	РОС-3	
Диаметр/ширина ротора	500 / 2400 мм	
Количество резцов	106 (Ротор T25)	
Макс. рабочая глубина	250 мм	
<b>Основные размеры</b>		
Длина	2010 мм	
Ширина STG / DTG	2800 / 2850 мм	
Высота	1310 мм	
Вес STG / DTG	1420 кг	1660 кг
Вес, с принадлежностями STG / DTG	2020 кг	2260 кг

